

Transferencia de polvo

BOMBA ESPECIAL

Transfiera y manipule los polvos de proceso seco de manera más rápida y más limpia a una fracción del costo relacionado con los "sistemas" instalados. Transferencia de polvos constante y sin problemas de peso seco de hasta 45 lb por pie cúbico (721 kg por metro cúbico), como negro de carbón, mica expandida, siliconas, resinas acrílicas y productos farmacéuticos.

Reemplace los procesos manuales de polvos.

- Reduce contaminación aerotransportada. - Transferencia directa del contenedor de polvo a su destino
- Sistema único patentado de inducción de aire - Evita la posibilidad de compactación de polvo
- Portable - Puede ser instalada en diferentes sitios.

Puerto:	1", 2" and 3"
Material:	Aluminio y acero inoxidable
Presión máxima de operación psi (bar)	50 (3.4)
Diámetro máximo de sólidos en suspensión:	1/8" (3.3) Modelos PP10A
dia. in. (mm)	1/4" (6.4) Modelos PP20A
	3/8" (9.5) Modelos PP30A
Peso: lbs (kg)	PP10A-XAX-AAA 33.3 (15.1)
	PP20A-XAX-AAA 99.4 (45.1)
	PP10A-XSX-AAA 50.9 (23.1)
	PP20A-XSX-AAA 157.8 (71.6)
	PP30A-XAX-AAA 137.5 (62.4)
	PP30A-XSX-AAA 236.8 (107.4)



Sonda de succión opcional
67183-1

Ordering

Posición	1	2	3	4	5	6	7		
Ejemplo:	PP10A	-	X	X	X	-	X	X	X

Posición 1 Serie del modelo	Posición 2 Conexiones	Posición 3 Partes húmedas	Posición 4 Herramientas	Posición 5 Material del asiento	Posición 6 Material de las bolas	Posición 7 Mat. del diafragma
PP10A - Puerto de 1"	A - 1-11-1/2 N.P.T.F -1 B - Rp1 (1-11 BSP)	A - Aluminio* S - Acero inoxidable	P - Acero chapado S - Acero inoxidable	A - Santoprene® S - Acero inoxidable	A - Santoprene®	A - Santoprene® M - Santoprene de grado medico

Posición	1	2	3	4	5	6	7		
Ejemplo:	PP20A	-	X	X	X	-	X	X	X

Posición 1 Serie del modelo	Posición 2 Conexiones	Posición 3 Partes húmedas	Posición 4 Herramientas	Posición 5 Material del asiento	Posición 6 Material de las bolas	Posición 7 Mat. del diafragma
PP20A - Puerto de 2"	A - 2-11-1/2 NPTF - 1 B - Rp2 (2-11 BSP Parrallel) C - 2" ANSI/ DIN Bridada	A - Aluminio* S - Acero inoxidable*	P - Acero chapado S - Acero inoxidable	A - Santoprene® S - Acero inoxidable	A - Santoprene® M - Santoprene de grado medico	A - Santoprene® M - Santoprene de grado medico

Posición	1	2	3	4	5	6	7		
Ejemplo:	PP30A	-	X	X	X	-	X	X	X

Posición 1 Serie del modelo	Posición 2 Conexiones	Posición 3 Partes húmedas	Posición 4 Herramientas	Posición 5 Material del asiento	Posición 6 Material de las bolas	Posición 7 Mat. del diafragma
PP30A - Puerto de 3"	A - 3-8 NPTF - 1 B - Rp3 (3-11 BSP parrallel) F - 3" ANSI/DIN Bridada	A -Aluminio* S - Acero inoxidable*	P - Acero chapado S - Acero inoxidable	A - Santoprene®	A - Santoprene®	A - Santoprene®

* Aceptable para uso en lugares peligrosos

Santoprene® es una marca de Monsanto, con licencia de Advanced Elastomer Systems, L.P.

Accesorios

Kits de servicio de reparación | 637421 (motor neumático PP20A), 637421 (motor neumático PP30A), 637309-XX (sección de fluidos PP20A), 637303-XX (sección de fluidos PP30A)

Sonda de aspiración: 67183-1